

Цельные модули и ряды с цельными модулями для рам bst

Цельные модули и цельные модульные ряды марки bst для огнеупорных, газо- и водонепроницаемых кабельных проходок производятся из трудно воспламеняемого безгалогенного эластомера-полимера и используются в качестве альтернативы к модулям системы TCM для заполнения неиспользованных отверстий, подготовленных для последующих инсталляций. Технология модульных рядов дает огромное преимущество для простого и быстрого монтажа. Одиночные цельные модули можно получить путем их отрывания от надрезанного модульного ряда. Цельные модули и цельные модульные ряды совместимы с модулями системы TCM, что позволяет комбинировать их и менять друг на друга как угодно.

Длина модулей: 30 мм, 60 мм (стандарт), 90 мм.



Таблица K1-15

Заказ	Поставка
MFB 24x5/0 (Цельный модульный ряд/MFB) 	MFB 24x5/0 (Цельный модульный ряд/MFB)
MFB 12x10/0 (Цельный модульный ряд/MFB) 	MFB 12x10/0 (Цельный модульный ряд/MFB)
FB 15/0 (Цельный модуль/FB) 	MFB 8x15/0 (Цельный модульный ряд/MFB)
FB 20/0 (Цельный модуль/FB) 	MFB 6x20/0 (Цельный модульный ряд/MFB)
FB 30/0 (Цельный модуль/FB) 	MFB 4x30/0 (Цельный модульный ряд/MFB)
FB 40/0 (Цельный модуль/FB) 	FB 40/0 (Цельный модуль/FB)
FB 60/0 (Цельный модуль/FB) 	FB 60/0 (Цельный модуль/FB)
FB 90/0 und FB 120/0 (Цельные модули/FB) 	FB 90/0 und FB 120/0 (Цельные модули/FB)

Для применения в высокотемпературном режиме все модули поставляются в силиконовом исполнении.